

MULTIGREIFSCHAUFEL MGS



Anwendungsbereich:

Die Hauer – Multigreifschaufel wurde speziell für die Anwendung mit einem Frontlader bzw. einem mittelgroßen Rad- und Hoflader entwickelt. Einsatz findet die Schaufel vor allem bei der Entnahme von Silage, dem Verladen von Stalldung sowie dem Verladen von Strauchschnitt oder ähnlichem.

Funktionsweise:

Die Hauer – Multigreifschaufel besteht aus einem rund gebogenen Schaufelkörper, der das Verkleben von Materialien in der Schaufel verhindert. Die Schaufel hat eine Tiefe von 830 mm und eine Höhe von 760 mm. Um möglichst viel Ladevolumen zu erzielen, hat die Schaufel eine Öffnungsweite von 1300 mm. Um die Nutzlast des Traktors bestens auszunutzen wurde speziell auf ein niedriges Einsatzgewicht geachtet. Aufgrund vielseitiger Einsatzmöglichkeiten sind die Schaufeln von 1400 mm – 2200 mm lieferbar. Die Seitenteile sind so gestaltet, dass die Schaufel möglichst universell verwendet werden kann. Optional sind sie mit schraubbaren Seitendeckeln geschlossen werden.

Die Schürfleiste ist für eine möglichst lange Lebensdauer aus hochfestem, verschleißarmen Stahl mit einer Härte von 450 HB gefertigt.

Optional ist eine zweite Schürfleiste, die unterhalb der verschweißten Schürfleiste fest verschraubt ist, lieferbar. Für Verdoppelung der Lebensdauer ist diese Schürfleiste beidseitig abgeschragt, damit sie um 180° gewendet werden kann.



Die besonders widerstandfähige Zweikomponenten-Zweischicht-Lackierung bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz, der im Laufe der langen Einsatzdauer auch erneuert werden kann.

Vorteile:

- lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- kleines Einsatzgewicht für maximale Zuladung
- große Öffnungsweite von 1300 mm
- vielseitig einsetzbar (z.B. zum Laden von Silage, Stallung, etc.)
- stabil ausgeführter Niederhalter mit 800 mm langen, schraubbaren und gebogenen Zinken

Breiten mm	Inhalt m ³	Schließkraft kg	Gewicht kg
1400*	0,80	14,5	299
1600	0,94	14,5	330
1800	1,06	14,5	362
2000	1,18	14,5	393
2200	1,30	14,5	425

Serienausstattung:

- wahlweise mit Geräteaufnahme SWE-B (System Hauer) oder SWE-Euro (Euro-Hakenaufnahme)
- Standard Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt
- Seitlich angeschraubte Zinken am Niederhalter

Zusätzlich lieferbar:

- viele gängige Aufnahmesysteme
- Seitendeckel mit Schrauben
- zweite Schürfleiste
- in allen RAL Farben